

Stark vereinfacht

Generation Styrofix.





Die Generation Styrofix im Überblick

- 04
Der Vielfältige
- 03
Der Spezialist
- 05
Das Vormontage
Element
- 08
Der Simple
- 06
Der Robuste
- 07
Der Anker



Styrofixe für Dämmplatten aus Styropor, Steinwolle und Holzfaser

Sie sind leicht, sie sind robust, sie sind handlich. Die Generation Styrofix, ohne Vorbohren ist eine direkte Montage je nach Typ und Dämmschicht schnell und einfach möglich. Geeignetes Material für die Generation Styrofix; Dämmplatten aus Styropor ® wie EPS, WDVS, PIR, Steinwolle z.B. Flumroc und Holzfaser z. B. Pavatex. Zudem können die meisten Modelle der verschiedenen Styrofixe auch erst nach dem Verputz montiert werden.

Der Vorteil liegt zum einen in der hohen Stabilität. Zum anderen entstehen keine Wärmebrücken, da der Styrofix nur in die erste Dämmschicht gebohrt wird. Die Teile können nämlich bereits ab einer Dämmschicht von 60 und 140mm eingesetzt werden und sind dadurch vielseitig einsetzbar. **Einfach stark eben!**

^{*}Geprüft mit Flumroc-Dämmplatte COMPACT PRO

Physikalische Materialkennwerte	Beschreibung/Messwert	Einheit	Norm/Vorschrift
Rohdichte	80	kg/m ³	EN 1602
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	≥ 7.5	kPa	EN 1607

^{**}Geprüft mit Dämmplatte PAVAWALL-BLOC

Physikalische Materialkennwerte	Beschreibung/Messwert	Einheit	Norm/Vorschrift
Rohdichte	130	kg/m ³	EN 13171
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	≥ 7.5	kPa	EN 13171



Der Spezialist

CAVA-Styrofix S für Rohrschellen

Anschlussgewinde	M10 (chromstahl oder verzinkt) inkl. Tüle zum Gewindeschutz
Länge	130 mm
Verstellbarkeit	Distanz zur Wand mit Rosette variabel (2–6 cm)
Auszugswert	bis 40 kg (nach Fertigverputz), Styropor bis 20 kg (nach Fertigverputz), Steinwolle bis 60 kg (nach Fertigverputz), Holzfaser *
Montage	vor und nach Verputz möglich
Verpackung	1 Pack à 25 Stück (5 × 1 Set)
Anwendungsbereich	Montage Dachwasser-Ablaufrohre



Wichtige Hinweise

Zusätzlich nur bei Holzfaser z.B. Pavatex:

- Vorbohren zent. DN 13 mm in Tiefe Dübellänge 130 mm oder auf effektive Einschraubtiefe
- Allgemein Schraube nicht überdrehen



Wichtige Hinweise

Zusätzlich nur bei Holzfaser z.B. Pavatex:

- Vorbohren zent. DN 13 mm in Tiefe Dübellänge 130 mm oder auf effektive Einschraubtiefe
- Allgemein Schraube nicht überdrehen



Der Vielfältige CAVA-Styrofix S universal

Gewindegrößen M10 und M6 (Befestigung durch Imbusschlüssel)

Länge 130 mm

Optionaler Zubehör Rosette

Verstellbarkeit Distanz zur Wand mit Rosette variabel

Auszugswert bis 40 kg (nach Fertigverputz), Styropor

bis 20 kg (nach Fertigverputz), Steinwolle*

bis 60 kg (nach Fertigverputz), Holzfaser**

Montage vor und nach Verputz möglich

Verpackung 1 Pack à 50 Stück

Anwendungsbereich Optional 1 Pack Rosetten à 100 Stück

Hausanschriften, kleinere Reklamen

Rückhalter für Fensterläden

Kleine Lampen

Elektroleitungen, etc.



Das Vormontage Element CAVA-Styrofix M für Fensterläden

Länge 120 mm

Set 3 Stück Spiralschrauben (Styrofix M)

1 Klobenhalteplatte L = 125 mm

1 Aluplatte

Auszugswert bis 150 kg (nach Fertigverputz), Styropor

bis 120 kg (nach Fertigverputz), Steinwolle*

Montage vor Verputz

Verpackung 4 x 1 Set inkl. 1 Montageschlüssel

Anwendungsbereich Fensterläden

Der Robuste CAVA-Styrofix M universal

Länge	120 mm
Ø-Schraubenkopfplatte	40 mm
Zubehör	Montageschlüssel
Auszugswert	bis 50 kg (nach Fertigverputz), Styropor bis 30 kg (nach Fertigverputz), Steinwolle * bis 80 kg (nach Fertigverputz), Holzfaser **
Montage	vor und nach Verputz möglich
Verpackung	1 Pack à 30 Stück inkl. 3 Montageschlüssel Optional 1 Pack à 10 Stück Montageschlüssel
Anwendungsbereich	Reklamen Fensterladenanschlag Storenführungsschienen Lampen, etc.



Wichtige Hinweise

Zusätzlich nur bei Holzfaser z.B. Pavatex:

- Ausfräsen / Ausschneiden mit Kronenbohrer / Messer, DN 40 mm auf Tiefe 10 mm
- Vorbohren zent. DN 13 mm in Tiefe Dübellänge 120 mm
- Allgemein Schraube nicht überdrehen



Der Anker CAVA-Styrofix L universal

Länge	133 mm
Ø-Schraubenkopfplatte	90 mm
Zubehör	Montageschlüssel
Auszugswert	bis 80 kg (nach Fertigverputz), Styropor bis 60 kg (nach Fertigverputz), Steinwolle *
Montage	vor und nach Verputz möglich
Verpackung	1 Pack à 10 Stück inkl. 1 Montageschlüssel 1 Pack à 50 Stück inkl. 5 Montageschlüssel Optional 1 Pack à 10 Stück Montageschlüssel
Anwendungsbereich	Briefkästen Storenkästen Rückhalter für Fensterläden Grössere Lampen, etc.



Der Simple CAVA-Styrofix Mini universal

Länge	55 mm
Ø-Schraubenkopfplatte	65 mm
Zubehör	Montageschlüssel
Auszugswert	bis 15 kg (nach Fertigverputz), Styropor bis 8 kg (nach Fertigverputz), Steinwolle* bis 22 kg (nach Fertigverputz), Holzfaser**
Montage	vor und nach Verputz möglich
Verpackung	1 Pack à 30 Stück inkl. 3 Montageschlüssel Optional 1 Pack à 10 Stück Montageschlüssel
Anwendungsbereich	Individuell leichtere Gegenstände



Wichtige Hinweise

- Ausfräsen/Ausschneiden mit Kronenbohrer / Messer DN 65 mm auf Tiefe 10 mm
- Zusätzlich nur bei Holzfaser z.B. Pavatex:
 - Vorbohren zent. DN 10 mm in Tiefe Dübellänge 55 mm, ab OK Isolation
 - Allgemein Schraube nicht überdrehen

Schweizer Qualität von Grund auf

Für die Produktion der Styrofixe wird von der Konzeption, der Herstellung des Materials bis zu der Fertigstellung des Produkts auf die Professionalität von Schweizer Firmen gesetzt. Durch die Nähe zu den Produktionsorten bleibt der Herstellungsprozess übersichtlich. So ist eine schnelle und flexible Anpassung der Produkte auf sich ändernde Kundenwünsche jederzeit gewährleistet.

Für mehr
Informationen



Cava Halbfabrikate AG

Stanz- und Verformungstechnik in Metall

Via Santeri 79

CH-7130 Ilanz

Telefon +41 (0)81 925 46 30

info@cava-ag.ch

www.cava-ag.ch

www.styrofix.ch / www.styrofix.com

